



MOTOGENERADORES



Línea Industrial

Línea NH - Puma

GENERADORES DIESEL NH PUMA – STAMFORD

Modelos: 20 a 1600KVA

CARACTERÍSTICAS:

La línea NH PUMA esta equipada con componentes de alta calidad para garantizar un rendimiento excepcional y confiabilidad.

Cada generador cuenta con un Motor NH – PUMA, reconocido por su eficiencia y durabilidad.

Su Alternador Stamford, destaca por su capacidad para mantener una salida de energía estable en diversas condiciones de carga.

Además, lleva incorporado un controlador digital de última generación COMAP, que ofrece un monitoreo y control precisos para optimizar el rendimiento del generador.



NH DIESEL 20 A 1600 KVA

MODELO	Rango de Potencias		
	KVA (1500 RPM - 50 HZ)		
	Continuos		Emergencia
JF25NH	20		25
JF40NH	36		40
JF50NH	45		50
JF75NH	70		75
JF100NH	90		100
JF120NH	110		120
JF130NH	120		130
JF150NH	135		150
JF175NH	157		175
JF200NH	180		200
JF250NH	230		250
JF330NH	300		330
JF550NH	500		550
JF650NH	590		650
JF750NH	680		750

NH GAS 30 A 360KVA

MODELO	KVA (1500RPM - 50HZ)	
	CONTINUO	EMERGENCIA
JF33NHG	30	33
JF45NHG	40	45
JF55NHG	50	55
JF100NHG	90	100
JF130NHG	117	130
JF180NHG	160	180



Cel: +54 9 2993 28-2182



www.linkedin.com/in/siproin-ingenieria



Mail: marcelo.carello@siproin.com.ar



www.siproin.com.ar

Línea CUMMINS



**GENERADORES DIESEL
DE 50 A 1600 KVA**

**GENERADORES A GAS
DE 44 A 350KVA**

Características:


Los generadores Cummins se distinguen por su equipamiento con componentes de primera categoría. Cada unidad de esta línea está impulsada por un Motor Cummins, reconocido por su eficiencia y durabilidad comprobadas en el tiempo.

CUMMINS DIÉSEL DE 45 A 1000 KVA

CUMMINS GAS DE 44 A 350 KVA

MODELO	Rango de Potencias			
	PRIME		STAND BY	
	KVA	KW	KVA	KW
JF50C	45	36	50	40
JF66C	60	48	66	53
JF83C	75	60	83	66
JF100C	90	73	100	80
JF120C	110	88	120	96
JF150C	135	108	150	120
JF200C	180	144	200	160
JF250C	230	184	250	200
JF275C	250	200	275	220
JF300C	272	218	350	320
JF350C	320	256	350	280
JF385C	350	280	385	300
JF400C	360	288	400	320
JF470C	425	340	470	376
JF500C	450	360	500	396
JF550C	500	400	550	440
JF688C	625	500	688	550
JF825C	750	600	825	660
JF1000C	900	720	1000	800
JF1100C	1000	800	1100	880
JF1400C	1250	1000	1400	1120
JF1675C	1400	1120	1675	1340
JF2062C	1875	1500	2062	1650
JF2250C	2000	1600	2250	1800

MODELO	KVA (1500RPM - 50HZ)	
	CONTINUO	EMERGENCIA
JF44CG	40	44
JF66CG	60	66
JF120CG	110	120
JF150CG	135	150
JF200CG	180	200
JF300CG	270	300
JF350CG	315	350



El Alternador Stamford, un componente clave de estos generadores, destaca por su capacidad para mantener una salida de energía estable en diversas condiciones de carga.



Cel: +54 9 2993 28-2182



www.linkedin.com/in/siproin-ingenieria



Mail: marcelo.carello@siproin.com.ar



www.siproin.com.ar